

Technische Fiche

Buitenluchtrooster divers



Clima Construct heeft een uitgebreid assortiment roosters: buitenluchtroosters, doorgangroosters, kanaalroosters, plafondroosters, vloerroosters, wandroosters en ook ventielen. Op zoek naar een niet-standaard rooster? Ook hiermee kunnen wij u verder helpen.

Muurrooster inbouw

Toepassing

Aluminium buitenmuurrooster geschikt voor inbouw in een wand, voor kleine luchtdebieten met vaste Z-vormige lamellen van geëxtrudeerde profielen. Standaard afgewerkt in een naturelkleurige anodisatie. Montage door middel van bevestigingsdoken.



Technische gegevens

- Regeninslagvrij lamellenrooster vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium
- Standaard naturelkleurig geanodiseerd
- Z-vormige lamellen onder 60°
- Horizontale lamelafstand 33 mm
- Inbouwdiepte 30 mm
- Aanslagkader rond het rooster 26 mm
- Fysische vrije doorlaat: 43%

| Artikelnummer | Inbouwfmetingen LxH | max. debiet (NR30) |
|---------------|---------------------|-------------------------|
| BRI200X200 | 200 x 200 mm | 180 m ³ /h |
| BRI300X300 | 300 x 300 mm | 380 m ³ /h |
| BRI400X400 | 400 x 400 mm | 670 m ³ /h |
| BRI500X500 | 500 x 500 mm | 1100 m ³ /h |
| BRI900X900 | 900 x 900 mm | m ³ /h |



