

Technische Fiche


Snelheidsregelaars - Schakelaars



Clima Construct heeft verschillende snelheidsregelaars en schakelaars voor de ventilatoren en luchtgroepen.

Schakelaars van Wolf

4/5 STANDENSCHAKELAAR



4-standenschakelaar met LED

Deze gaat branden zodra de filters dienen te worden gereinigd.

positie 1: ventilatie ter vochtbeveiliging bijv. bij afwezigheid (vakantie)

positie 2: gereduceerde ventilatie

positie 3: nominale ventilatie, normaal bedrijf bij aanwezigheid bewoners

positie 4: intensieve ventilatie bijv. bij feesten, bezoek (hoog zuurstofverbruik)



REG-3SNLH

Snelheidsregelaar Wolf luchtverhitters

- 3-standenschakelaar
- Motorbeveiliging (4A, 400V) en inschakelblokkering



REGAAN/UIT

Snelheidsregelaar Wolf luchtverhitters AAN/UIT

- 1-stapschakelaar D1-2
- voor een of meerdere luchtverhitters met motorbeveiliging en inschakelblokkering.
- Bedrijfsspanning 400 V - Besturingsspanning 230 V
- Stroom max. 8 A
- Gewicht 0,9 kg
- Beschermingsklasse IP 54
- Vergrendelende afschakeling bij te hoge werkingstemperatuur (motor).
- Opnieuw inschakelen: standenschakelaar op de positie 0, dan het gewenste toerental instellen.

Snelheidsregelaars - Schakelaars

Schakelaars van Helios



RHS3+1

Revisie/Hoofdschakelaar 3-polig met hulpcontact 400V

- spanning: 400V, 3~
- vermogen:
 - hoofdcontact: AC3/5,5 kW, 12A ind.
 - hulpcontact: AC3/2,2 kW, 4A ind.
- beveiliging: IP 54
- afmetingen: 101x126x104 mm (BxHxD)



PA10
PU10
ESA1
ESA3

Snelheid-potentiometer:

- 3~, bij spanning van 0-10V DC bij potentiometertoevoer van 10V
- potentiometer: 10 kOhm
- beveiliging: IP 40
- afmetingen inbouw: 80x80x21 mm (BxHxD)
- afmetingen opbouw: 80x80x65 mm (BxHxD)
- Andere opties: AP snelheidsregelaar (traploos 1~, max. 1A, 230V), AP snelheidsregelaar (traploos 1~, max. 2,5A, 230V)



PDA12

Pool omschakelaar:

- 3~, 400V, max. 12A
- beveiliging: IP 65
- afmetingen: 82x82x130 mm (BxHxD)



WS

Universele draaischakelaar voor in- of opbouw montage

- vermogen: AC3/5,5 kW/12A
- spanning: 230V, 1~, 50-60 Hz
400V, 3~, 50-60 Hz
- beveiliging: IP 54
- afmetingen: 91x121x109 mm (BxHxD)
(opbouw: 72x72x35 mm (BxHxD))



DSEL2

Snelheidsregelaar voor ventilatoren met twee standen

- vermogen: 3A
- spanning: 230V, 1~, 50-60 Hz
- beveiliging: IP 30
- afmetingen: 80x80x15 mm (BxHxD)



DSZ

Snelheidsregelaar

- vermogen: AC3/2,2 kW, AC 15/6A
- beveiliging: IP 20
- afmetingen: 80x80x23 mm (BxHxD)

Snelheidsregelaars - Schakelaars



MWS3
TSW1.5/5,0

Transformator met snelheidsregelaar:

- 1~, 230V
- MWS3: max. 3 A - 200x254x98 mm (BxHxD), met motorbescherming
- TSW1.5: max. 1,5 A - 154x200x79 mm (BxHxD)
- TSW5,0: max. 5 A - 200x254x167 mm (BxHxD)



TSW0,3

Mini-transformator met snelheidsregelaar:

- 1~, 230V, max. 0,35 A
- beveiliging: IP20
- afmetingen: 160x85x60 mm (BxHxD)



RDS1.0/2.0/7
TSD7.0/11

Transformator met snelheidsregelaar:

- 3~, 400v
- RDS1.0: max. 1,0 A - 236x316x128 mm (BxHxD), met motorbescherming
- RDS2.0: max. 2,0 A - 236x316x128 mm (BxHxD), met motorbescherming
- RDS7: max. 7 A - 300x300x150 mm (BxHxD), met motorbescherming
- TSD7.0: max. 7 A - 300x300x150 mm (BxHxD)
- TSD11: max. 11 A - 300x400x200 mm (BxHxD)

Schakelaars van Sentera



MTY05..40
MTV-1/10

Traploze toerentalregelaar

- Voeding: 230 VAC - 50 Hz - zekering (A) (5*20 mm), (reserve incl.)
- Ingebouwde temperatuuruitschakeling, regeling van minimum tot maximum snelheid, min. snelheid instelbaar met trimmer
- beveiliging: IP54
- Max. omgevingstemperatuur: 35 °C
- Volgens de Laagspanningsrichtlijn
- afmetingen: 82x82x65 mm (BxHxD)
- MTV-1/10 in IP44 spatwaterbestendige behuizing, in- en opbouw. Regelt snelheid van ventilator met EC-motor. Uitgangssignaal: 0-10 VDC >1 kOhm (max. 8 mA)



STL5/10

Elektronische snelheidsregelaar

- 1~, 230V, 50 hZ, max. 5 A of max. 10A
- beveiliging: IP 54
- traploos regelbaar
- minimum snelheid instelbaar door trimmer
- verlichte aan/uit-schakelaar

Snelheidsregelaars - Schakelaars



STR1-10..75

5-standen regelaar:

- 230 VAC - 50/60 Hz - van 0,8 tot 20 A
- beveiliging: IP54
- Schakelaar: 5 posities met uit-stand
- Verschillende spanningsreeksen mogelijk
- Bedrijfslampje
- Stroomzekering
- 230 VAC niet-geregelde uitgang
- Voorgemonteerde kabelwartels
- Max. omgevingstemperatuur: 35 °C

Schakelaars van Elektrovent



SREM4A

Snelheidsregelaar:

- vermogen: 230V-1Ph-50/60Hz, max 4A (min 1A)
- trimmer voor lage snelheid
- waakvlam
- IP42
- werkingstemperatuur -15°C tot + 50°C.