



Modulaire luchtbehandelingsgroepen

Modulair en met opties

De luchtbehandelingsgroepen van Wesper zijn modulair samen te stellen. Er zijn verschillende groottes (5 bij AirTwin - 10 bij PremiAir) afhankelijk van het debiet.

Elke unit kan verder uitgerust worden met verschillende te kiezen opties.




PremiAir

20 tot 360 - 10 groottes - debiet van 1.000 tot 30.000m³/h

Modulaire luchtbehandelingsunit met zelfdragend frame en perfect glad interieur, ook bij moduleverbindingen. Er zijn vele opties mogelijk.

Dubbelwandige panelen (50 mm) met verschillende afwerkingen (voorgelakt, roestvrij staal) en verschillende soorten thermische isolatie (glaswol, steenwol of polyurethaanschuim).

Met hoog rendement warmteterugwinning.

AirTwin

TR 400 tot 1000 - 5 groottes - debiet van 30.000 tot 100.000 m³/h.

Modulaire luchtbehandelingsunit met aluminium frame. Er zijn vele opties mogelijk.

ERP-compatibele aluminium frame met een perfect gladde tunnel.

Dubbelwandige panelen (50 mm) met verschillende afwerkingen (voorgelakt, roestvrij staal) en verschillende soorten thermische isolatie (glaswol, steenwol of polyurethaanschuim).

Met warmteterugwinning.



Enkele mogelijke opties - voor PremiAir en AirTwin

- binnen- of buitenopstelling
- isolatie: glaswol 35kg/m³ of steenwol 70kg/m³ of steenwol 50kg/m³ of polyurethaanschuim
- externe wand: voorgelakte galva of inox304L of inox316L
- interne wand: voorgelakte galva of inox304L of inox316L of inox304L+ voorgelakt /inox316L+ voorgelakt
- omkadering: galva of inox304L
- standaard hoogte 150mm. In optie: 80mm of 300mm
- verschillende opstellingen voor toevoer- en afvoerlucht met mogelijke accessoires: kader, manchette, overkapping, rooster, servo-motor,...
- 11 verschillende filters oa een extra manometer
- warmteterugwinning door plaatwisselaar, warmtewiel, warmtepijp of batterij
- extra geluiddemper
- ontvochtiger
- extra batterij: warm of koud water, elektrisch, ...
- extra ventilator: AC of EC, ...
- in modules, half-gemonteerd of demonteerbaar