




Rechthoekige luchtkanalen PIR



GEÏSOLEERDE PLATEN

De rechthoekige voorgeïsoleerde luchtkanalen worden met geautomatiseerde machines in het eigen atelier van Clima Construct gemaakt. Hiervoor worden steeds platen uit polyisocyanuraatschuim gebruikt. Deze platen worden in vorm gesneden door de CNC-machine. En nadien gemonteerd door ervaren medewerkers.

Het gebruik van aluminium flenzen voor de verbinding van de verschillende onderdelen maakt het mogelijk om flexibel te werken en de kanalen eenvoudig te monteren.




KENMERKEN

- Sectoren: warme lucht, verwarming en ontvochtiging airco.
- Zelfdragend kanaal, 1 stuk tot lengte van 3 meter
- Bestand tegen overdruk en behouden luchtzuiverheid.
- Voor industriële toepassingen, ziekenhuizen en zwembaden.

TOEBEHOREN

- Geluiddemper
- Vormstuk
- Verloop
- Plenum
- Bocht 45° hoekvorm
-



VOORDELEN

- Beter isolerend.
- Sneller af te werken.
- Licht in gewicht.
- Makkelijk te plaatsen.
- Hygiënisch


EXTRA MOGELIJKHEDEN

C2PIR - standaard PIR kanaal:

- Standaard 20mm dikte, op aanvraag 30mm
- Geschilderd in RAL kleur.

Colette kanaal - luchtdicht:

- Rechthoekig kanaal met binnenin PIR (20,30 of 40mm dikte) en buiten galva (dikte 0,8mm) of rvs (304 of 316).
- Ook verloop, bocht (45°) en vormstuk mogelijk.
- Absoluut luchtdicht.
- Dichtheidsklasse D.
- Beschikbaar voor binnen en beperkte buiten toepassing.



S-Concept - buitenkanaal:

- De oplossing voor "outdoor" ventilatiekanalen.
- Standaard dubbele PIR platen (40 of 50mm) - kan ook enkele plaat (20 of 30mm).
- Afwerking met robuuste coating, keuze uit 2 types.
- Hoge resistentie tegen beschadigingen door vogels, omgevingsfactoren; enz...
- Ook beschikbaar: bochten, reducties en verloop.

