



Overdrukroosters



Algemene eigenschappen

- Corrosievrij en weerbestendig. Componenten van onbreekbaar UV-bestendig kunststof, in het wit.
- Bestand tegen agressieve lucht.
- Minder vervuiling van de muur, omdat de lucht in een rechte lijn door de lamellen stroomt.
- Snelle en eenvoudige montage.
- Plat ontwerp.
- Aantrekkelijk ontwerp.
- Maximaal debiet: toevoerlucht = 6 m/s, afvoerlucht = 8 m/s.

VK 100/125/160

Kleine automatische kleppen van kunststof voor diameter 100, 125 en 160 mm.

- Overdrukkleppen voor de buitenafsluiting van luchtuitlatopeningen.
- Geschikt voor uitlaten van kleine ventilatoren, afzuigkappen, wasdroger enz.
- Gemaakt van UV-bestendig, onbreekbaar plastic.
- Bevestiging met conische plug-in of deuvel. Schuimafdichtingstrip inbegrepen.

VK200 tot VK900

Automatische overdrukklep in plat ontwerp voor het extern afsluiten van luchtafvoeropeningen.

- Automatische functie, bij aan/uit zetten van de ventilator zal het rooster openen of sluiten.
- Montage op de muur van het gebouw door middel van schroeven (vier verborgen bevestigingsmiddelen in de hoeken).
- Om de stabiliteit te vergroten zijn de roosters met diameter 630 en 710 met een middenbalk en de rooster met diameter 800 en 900 met twee verdelers.

